

表2. 躯体等の断熱化に係る改修工事

部位	断熱材の区分		モデル工事費		仕様・備考	
			省エネ基準	ZEH水準	省エネ基準	ZEH水準
外壁	A~C	断熱材の区分によりモデル工事費を 区別する。 <断熱材の区分> A~C区分:熱伝導率(W/m・K) 0.052~0.035 D~F区分:熱伝導率(W/m・K) 0.034以下	168,000円/m <sup>3</sup>	225,000円/m <sup>3</sup>	以下の各号のいずれかに該当する断熱材であって、厚さ等が省エネ基準の仕様基準に適合するもの ①「子育てエコホーム支援事業」において登録されている建材であること ②カタログ等により、省エネ基準の仕様基準への適合が確認できるもの	以下の各号のいずれかに該当する断熱材であって、厚さ等がZEH水準の仕様基準に適合するもの ①「子育てエコホーム支援事業」又は「子育てグリーン住宅支援事業」において登録されている建材であること ②カタログ等により、ZEH水準の仕様基準への適合が確認できるもの
	D~F		252,000円/m <sup>3</sup>	338,000円/m <sup>3</sup>		
屋根・天井	A~C		60,000円/m <sup>3</sup>	80,000円/m <sup>3</sup>		
	D~F		102,000円/m <sup>3</sup>	137,000円/m <sup>3</sup>		
床	A~C		210,000円/m <sup>3</sup>	280,000円/m <sup>3</sup>		
	D~F		316,000円/m <sup>3</sup>	420,000円/m <sup>3</sup>		